

高标准 精细化 零缺陷

SELF-OWNED FACTORY

LZ-XK1卸扣式轴销传感器



外形尺寸

技术参数

量程：200kg~10t

灵敏度：1.0~2.0mV/V

非线性： $\leq \pm 0.5\%F.S$

零点输出： $\leq \pm 1\%F.S$

滞后： $\leq \pm 0.5\%F.S$

重复性： $\leq \pm 0.5\%F.S$

蠕变： $\leq \pm 0.05\%F.S/30min$

零点温度漂移： $\leq \pm 0.05\%F.S/10^{\circ}C$

灵敏度温度漂移： $\leq \pm 0.05\%F.S/10^{\circ}C$

使用温度范围： $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

输入阻抗： $380 \pm 30\Omega / 730 \pm 30\Omega$

输出阻抗： $350 \pm 2\Omega / 700 \pm 3\Omega$

绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega / 100VDC$

安全过载： $120\%F \cdot S$

供桥电压：5~12VDC（推荐10VDC）

材质：合金钢/不锈钢

特点

卸扣式轴销传感器，主要应用于起重机械，行车吊索具，完全取代传统的轴销式传感器。安装更方便，测量准确度更高，用户可按卸扣的尺寸大小，载重量订购相应的卸扣，可按卸扣实物实配卸扣式专用传感器。轴销传感器主要应用于起重机械，行车吊索具，完全取代传统的轴销式传感器，安装更方便，测量准确度更高。用户可按卸扣的尺寸大小、载重量订购相应的卸扣。可按卸扣实物实配卸扣式专用传感器。

接线方式

